



M.H.
SPECIAALMACHINES



AUTOMATISCH STRODAK

AS 8700



STANDAARD UITVOERING:

Laadarm 4750: Opgebouwd uit kokerprofiel 100x80x4 mm, S355JR. Beide laadarmdelen zijn elk 2375 mm lang, voorzien van rollenketting type S55V met meeneemhaken as en lagers rond 40mm, scharnierdelen met bussen rond 70mm. Tussen de twee laadarmen zorgt een kantelstuk voor het compact opklappen van de twee laadarmen ten behoeve van wegtransport. De tweede laadarm is voorzien van twee lange tilcilinders welke de op elkaar gevouwen laadarmen laten zakken voor de tractor t.b.v. wegtransport. De oversteek aan de voorzijde voldoet aan de RDW verkeerseisen (maximaal 3600 mm voor hart stuurwiel). Door de open constructie heeft de laadarm in transportstand een maximaal open zicht. De laadarm heeft een reikhoogte van 4700mm.

Dak 3950: Het dak heeft een kettinglengte van 3950 mm opgebouwd uit gezette profielen met verstevigingen bij dakafsteuningen, afpluktrommel en touwautomaat. Dak is voorzien van rollenketting type S55V met meenemers over de volle breedte van het dak t.b.v. rest reststobalen. De dakbodem is van multiplex, voorste gedeelte 1300 mm breed vanaf touwautomaat volle breedte. Afpluktrommel bevestiging maakt deel uit van de dakconstructie en dakafsteuning. De afpluktrommel heeft een diameter van 600 mm, breedte van 1500 mm afplukhaken, asdiameter en lagers 50mm, M.H.-flexibele koppeling tussen haakse oliebadkast en afpluktrommel. Rondselkap is hydraulisch in- en uitklapbaar t.b.v. werkstand en wegstand, de transporthoogte voldoet aan de RDW verkeerseisen (max. 4000 mm hoogte). Links en rechts aan dak een trapbevestiging. Losse trap met gripvaste treden en dakbevestiging. Voorste daksteun staat in lijn met de hefcilinders en laadarm voor een maximale zicht vanuit de tractorcabine. Links en rechts wordt de voorste daksteun afgeschoord naar het vliegwielhuis van de tractor met twee M.H. "Banaan"-vormige platen van 20 mm dikte om zo het tractor chassis te ontlasten. De achterste daksteun wordt gemonteerd aan de sledes van de in hoogte verstelbare trekhaak van de tractor. De achtersteun wordt geconstrueerd rondom het opengeklapte achterraam van de tractor.



AUTOMATISCH STRODAK

STERKE PUNTEN:

- Voldoet aan de gestelde eisen van de wegenverkeerswet volgens RDW.
- Eenvoudige en veilige constructie van laadarm, dak en afpluktrommel.
- Laadlengte, capaciteit 3 balen (2500 x 1200 x 1200 mm) en een restbaal.
- Dak constructie optimaal voorbereid voor de M.H. touwafhaalautomaat
- Ergonomisch en veilig door minimaal achterblijvende strobaal resten.
- Eenvoudig en snel van wegstand naar werkstand.
- Vanuit bestuurderspositie ruim zicht op rijpaden door open constructie laadarm.

FUNCTIES BEDIENINGSKAST IN TRACTOR (ELEKTRISCH HYDRAULISCH)

1. Voorketting vooruit/achteruit
2. Middenketting vooruit/achteruit
3. Dakketting vooruit/achteruit
4. Draaiknop snelheid kettingen vooruit
5. Draaiknop snelheid kettingen achteruit
6. Kettingen Hand/Automaat
7. (1,2 en 3 tezamen vooruit/achteruit op sensor)
8. Sensor aan/uit
9. Kettingen Langzaam/Snel
10. Eerste Laadarm op/neer
11. Tweede laadarm op/neer
12. Kantelstuk laadarm inklappen/uitklappen
13. Automatische invoer aan/uit
14. Kettingen in laad- of werkstand
15. Voeding aan/uit

OPTIES:

- Sensor in de bovenbak voor automaat.
- M.H. Touwafhaalautomaat.
- Aftakas met vrijlooppkoppeling. (tussen strodekmaschine en afpluktrommel)
- Camerasysteem op strodak.





AUTOMATISCH STRODAK

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type:	AS 8700
Benodigde trekker:	65 kW
Breedte strodak (max):	2690 mm (incl. touwautomaat)
Lengte strodak, minimaal:	6050 mm (incl. laadarm)
Diameter afpluktrommel,	Ø 600 mm, vast gemonteerd
Maximale baalhoogte:	1200 mm
Doorrijhoogte, afhankelijk van tractor:	± 3900 mm (hoogte tractor 2950 mm)
Diameter afpluktrommel, groot:	Ø 600 mm, hydraulisch inklapbaar
Maximale baalhoogte:	1200 mm
Reikhoogte laadarm:	4600 mm
Kettinglengte 1 ^e arm:	2375 mm h.o.h.
Kettinglengte 2 ^e arm:	2375 mm h.o.h.
Kettinglengte 3 ^e baan:	3950 mm h.o.h.
Totale kettinglengte:	8700 mm h.o.h.
Breedte steek 1 ^e kettingbaan:	680 mm
Breedte steek 2 ^e kettingbaan:	720 mm
Breedte steek 3 ^e kettingbaan:	1800 mm



Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren.

versie 001



**Mechanisatie
Haarlemmermeer B.V.**
IJweg 975 2131 LV Hoofddorp Tel. 023 - 5617068
www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl